

NewIris⁺ plus

Programador electrónico digital SECUENCIAL con válvula maestra

Características

- Programador secuencial de hasta 6 salidas + válvula maestra
- Hasta 28 secuencias de riego distintas
- Apto para todo tipo de solenoides de 2 hilos del mercado
- Funciona con una sola pila

- Programador de altas prestaciones para la activación de válvulas de impulsos de 2 hilos.
- Disponible en varios idiomas (configuración desde fábrica)
- Sistema de alimentación solar (opcional)
- Programación muy intuitiva con tan solo 5 teclas.
- Permite programar válvulas de abono y fertilización.
- Peso y dimensiones reducidas.
- Sistema de sujeción en acero inoxidable.
- Sistema de conexión con regletas deslizables.

Pantallas

PROGRAMACIÓN: Las 28 secuencias de que dispone permiten hacer todo tipo de combinaciones para la programación del riego. Válvulas secuenciales con tiempos independientes.

ACTIVACIÓN MANUAL: Permite activar cualquier salida de forma independiente y abortar secuencias de riego sin modificar su programación. Nos muestra el estado de las válvulas y los tiempos de riego restantes.

% TIEMPO PROGRAMADO: Permite reducir tiempos de riego proporcionalmente en función de la época del año.

SALIDA MASTER o Válvula Maestra: Ideal para parcelas con hidrante o con bomba. Permanece activa siempre que lo esté una de las salidas del programador.

ENTRADA EXTERNA: Contacto libre de potencial. Inhibe la programación cuando se cierra el contacto. Su activación puede venir dada por una sonda de nivel, un pluviómetro u otro dispositivo similar.

ENERGÍA SOLAR (opcional): Programador completamente adaptado al uso de energía solar fotovoltaica para su alimentación, sin baterías ni cableados extraordinarios. Sistema de alimentación directo desde placa solar.



- Tipo: Programador electrónico-digital secuencial
- Modelos: New IRIS+ 6
- Alimentación: 9V o 12V (en función del solenoide)
- Alimentación Solar: Incorporada (Opcional)
- Salidas Sectores: Transistorizadas. Impulsos 2 hilos
- Salida Master: Transistorizada. Impulsos 2 o 3 hilos.
- Entrada Externa: Libre de potencial. Contacto Abierto.
- Display: Cristal líquido de alta resolución 16x4.
- Teclado: Teclado de perfil bajo.
- Dimensiones máximas (LxAxH): 205 x 78 x 25 mm
- Rango de funcionamiento °C: 0-55 °C
- Índice de Protección: IP-22. (IP-65 Opcional)
- Otros Idiomas: FR, PT, DE, GB, IT (configuración en fábrica)
- Garantía: 2 años contra defecto de fabricación.



EL PROGRAMADOR SECUENCIAL MÁS VERSÁTIL DEL MERCADO IDÓNEO PARA CULTIVOS EXTENSIVOS

Programador de riego profesional energéticamente autónomo. Su uso en fincas agrícolas ofrece múltiples ventajas:

- Se alimenta con una sola pila o con energía solar. No necesita ninguna otra fuente de alimentación externa.
- La Salida Master permite su uso en comunidades de regantes con hidrante o en instalaciones con bombeo.
- Con 28 secuencias diferentes, válvulas de abonado y tiempos de riego independientes, es el más versátil del mercado, con innumerables posibilidades de programación.

Su facilidad de programación lo han convertido en el preferido por los agricultores:

- Cada secuencia de riego se visualiza en una pantalla.
- Los tiempos de riego y abono son totalmente independientes, incluso dentro de una misma secuencia.
- Los tiempos de riego y abono pueden variar de una secuencia a otra.
- Las secuencias pueden tener diferentes días de riego y horas de comienzo.



C/ Sicilia 232 Entlo-1ª
08013 Barcelona
Tel.: 932.319.081
romur@romur.es | www.romur.es


AUTOMATISMOS
romur