

Características

- Programador autónomo de hasta 6 salidas + válvula maestra
- Hasta 8 programas independientes por válvula
- Apto para todo tipo de solenoides de 2 hilos del mercado
- Funciona con una sola pila

- Programador de altas prestaciones para la activación de válvulas de impulsos de 2 hilos.
- Disponible en varios idiomas (configuración desde fábrica)
- Sistema de alimentación solar (opcional)
- Programación muy intuitiva con tan solo 5 teclas.
- Permite solapar válvulas para controlar riegos con abono y fertilización.
- Peso y dimensiones reducidas.
- Sistema de sujeción en acero inoxidable.
- Sistema de conexión con regletas deslizable.

Pantallas

PROGRAMACIÓN: Los 8 programas de que dispone cada válvula permiten hacer todo tipo de combinaciones para la programación del riego. Válvulas independientes entre sí.

ACTIVACIÓN MANUAL: Permite activar, modificar o abortar sectores de riego sin modificar su programación. Nos muestra el estado de las válvulas y los tiempos de riego restantes.

% TIEMPO PROGRAMADO: Permite reducir tiempos de riego proporcionalmente en función de la época del año.

SALIDA MASTER o Válvula Maestra: Ideal para parcelas con hidrante o con bomba. Permanece activa siempre que lo esté una de las salidas del programador.

ENTRADA EXTERNA: Contacto libre de potencial. Inhibe la programación cuando se cierra el contacto. Su activación puede venir dada por una sonda de nivel, un pluviómetro u otro dispositivo similar.

ENERGÍA SOLAR (opcional): Programador completamente adaptado al uso de energía solar fotovoltaica para su alimentación, sin baterías ni cableados extraordinarios. Sistema de alimentación directo desde placa solar.



- Tipo: Programador electrónico-digital
- Modelos: New IRIS 3+Master | New IRIS 6+Master
- Alimentación: 9V o 12V (en función del solenoide)
- Alimentación Solar: Incorporada (Opcional)
- Salidas Sectores: Transistorizadas. Impulsos 2 hilos
- Salida Master: Transistorizada. Impulsos 2 o 3 hilos.
- Entrada Externa: Libre de potencial. Contacto Abierto.
- Display: Cristal líquido de alta resolución 16x4.
- Teclado: Teclado de perfil bajo.
- Dimensiones máximas (LxAxH): 205 x 78 x 25 mm
- Rango de funcionamiento °C: 0-55 °C
- Índice de Protección: IP-22. (IP-65 Opcional)
- Otros Idiomas: FR, PT, DE, GB, IT (configuración en fábrica)
- Garantía: 2 años contra defecto de fabricación.



EL PROGRAMADOR MÁS PROFESIONAL DEL MERCADO IDÓNEO TANTO PARA AGRICULTURA COMO PARA JARDINERÍA

Programador de riego profesional energéticamente autónomo. Su uso en fincas agrícolas ofrece múltiples ventajas:

- Se alimenta con una sola pila o con energía solar. No necesita ninguna otra fuente de alimentación externa.
- La Salida Master permite su uso en comunidades de regantes con hidrante o en instalaciones con bombeo.
- Con 8 programas por válvula, es el más versátil del mercado, con innumerables posibilidades de programación.

Punto de control energéticamente autónomo. Equipamiento del paisaje urbano en zona pública que sólo ofrece ventajas:

- Mejora el proceso constructivo y el posterior de mantenimiento, por no existir infraestructura de conexión ni obra civil de importancia.
- Su ubicación responde a las necesidades reales de servicio o composición del entorno sin dependencias ni servidumbres con otras instalaciones de distribución general.
- Representa una solución vanguardista en cuanto a oferta cultural permanente y educación ambiental.



C/ Sicilia 232 Entlo-1ª
08013 Barcelona
Tel.: 932.319.081
romur@romur.es | www.romur.es


AUTOMATISMOS
romur